

Compresor frigorific Aspera EMX 66CLC

Product code: EMX66CLC

Internal code:



Motor monofazat Embraco Aspera EMX66CLC, congelare (LBP), 10.6 cm³, R600a

- Compresor frigorific Aspera pentru congelare: 122W la -30°C.
- Motor monofazat funcțional pe izobutan cu volumul măsurat de 10.6 cmc cilindree.
- Acest compresor profesional fabricat în Europa se remarcă prin înaltă eficiență energetică, fiabilitate sporită și silențiozitate remarcabilă.
- EMX66CLC este un compresor ermetic care poate fi folosit cu succes pentru a fi compresor frigider, compresor vitrina și combina frigorifica.
- Față de alte compresoare cu piston de pe piața, tehnologia Embraco Aspera se remarcă prin aceea că, în timpul funcționării, consumul de energie variază și se adaptează, ducând la o reducere a acestuia chiar cu 40%.

Specificatii

Alimentare electrică	220-240/50/1 V/Hz/Ph
Aplicabilitate	LBP
Refrigerant	R600a
Cilindree	10.6 cm ³
Masă	- kg
Înălțime	166 mm

Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 45°C)

-30°C	122 W
-25°C	160 W
-20°C	207 W
-15°C	261 W
-10°C	323 W
-5°C	394 W

Capacitate frigorifică (punct de referință -23,3°C) 183 W

Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C)

-30°C	101 W
-25°C	137 W
-20°C	178 W
-15°C	227 W
-10°C	284 W
-5°C	348 W

Tabel comparativ



Tabel comparativ

Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Cilindree (cm³)	Masă (kg)	Înălțime (mm)	Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 45°C) (W)						Capacitate frigorifică (punct de referință - 23,3°C) (W)	Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C) (W)					
					-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
EMY20CL C	220-240/50/1	3.97	7.5	166	40	54	71	92	116	144	61	34	45	60	77	98	121
EMX20CL C	220-240/50/1	4,0	7,5	166	44	58	76	96	119	146	63	36	49	64	82	102	126
EMY26CL C	220-240/50/1	5.2	7.4	166	55	73	95	121	152	187	83	45	61	81	105	133	165
EMX26CL C	220-240/50/1	5.2	-	166	53	72	96	124	156	192	81	43	59	80	104	133	165
EMY32CL C	220-240/50/1	5.96	7.4	166	64	86	111	141	176	218	97	53	72	94	120	151	189
EMX32CL C	220-240/50/1	6.0	7.5	166	64	86	111	141	176	218	92	49	69	92	119	151	189
EMX3109Y	100/50/1 / 100-127/60/1	6.2	-	171	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
EMY40CL C	220-240/50/1	7.24	7.6	166	80	107	136	171	214	267	119	66	90	116	148	186	232
EMC40CL T	220-240/50/1	7.2	-	117	88	118	154	198	248	300	117	78	107	142	187	233	260
EMY46CL C	220-240/50/1	7.96	7.7	166	90	120	157	200	249	303	135	75	102	135	174	219	268
EMX46CL C	220-240/50/1	7.96	7.7	166	90	120	157	200	249	303	135	75	102	135	174	219	268
EMC46CL T	220-240/50/1	8.0	-	166	95	129	169	215	269	310	133	88	119	158	203	256	280



Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Cilindree (cm³)	Masă (kg)	Înălțime (mm)	Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 45°C) (W)						Capacitate frigorifică (punct de referință - 23,3°C) (W)	Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C) (W)					
					-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C		-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
EMX3113Y	100/50/1 / 100-127/60/1	9.0	8	155	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-
EMY55CLP	220-240/50/1	9.05	7.7	166	102	135	175	222	277	340	156	85	114	150	192	241	296
EMX55CLC	220-240/50/1	9.0	7.4	156	102	135	175	222	277	339	156	87	117	154	197	245	303
EMX3115Y	100/50/1 / 100-127/60/1	10.6	7.6	166	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-
EMY66CLP	220-240/50/1	10.62	7.9	166	118	156	202	256	320	394	177	98	134	175	224	280	346
EMX66CLC	220-240/50/1	10.6	-	166	122	160	207	261	323	394	183	101	137	178	227	284	348
EMX70CLC	220-240/50/1	11.1	7.7	166	123	164	210	263	327	403	191	103	143	184	233	290	360
EMX3118Y	100/50/1 / 100-127/60/1	12.2	7.7	166	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	-	-
EMY3118Y	220-240/50/1	12.2	7.6	171	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	-	-
EMX80CLT	220-240/50/1	12.2	7.9	171	139	185	240	305	380	464	213	118	162	207	265	331	406
NBY1118Y	220-240/50/1	14.3	10.6	195	159	206	266	339	427	529	244	138	183	234	299	375	464

